

## Нижний Новгород

<http://myagkaya-plitka.ru/>

+7 (831) 291-42-71, +7 999-076-63-60, Email: rplitkann@gmail.com

### Технические характеристики плитки

Размер:	500*500, 350*350
Толщина:	10, 16, 20, 30, 40 мм
Материал:	90% резиновая крошка, полиуретановое связующее, красящий пигмент.
Температура использования:	+60°C ... - 60°C
Плотность:	850 кг/м <sup>3</sup> - стандарт Возможно изготовление 950 – 1000 кг/м <sup>3</sup>
Морозоустойчивость:	Нет изменений 400 циклов - 60°C
Безопасная высота при падении	130 см
Химическая устойчивость:	Бензин – нет повреждений Масло – нет повреждений Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей
Водопроницаемость:	Плитка водопроницаема
Цветовая гамма:	Терракотовый, зеленый, темно-синий, черный, серый и т.д.
Сферы применения:	Детские игровые площадки, травмобезопасные покрытия, анти скользящие покрытия
Прочность:	Длительный срок использования от 10 лет, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок.
Установка покрытия:	Плитка укладывается на подготовленную сыпучую поверхность. При монтаже используются специальные соединительные втулки по 4 шт. на двух противоположных сторонах. Возможна прямая укладка или со смещением.
Рекомендуемое основание:	Подготовленное сыпучее основание: утрамбованный грунт, отсев, песок. Твердое основание.
Место использования:	Улица, помещения
Содержание, обслуживание, уход:	Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или

	<p>пылесос. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами.</p>
Ремонт:	<p>Ремонтопригодно, возможна легкая замена испорченной плитки на новую.</p>